



Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

**IP67**

## Dati generali *General data*

### Dati tecnici *Technical data*

N. poli	2	<i>N. poles</i>
Terminali	∅ 1.8 mm pin <i>crimp</i>	<i>Terminals</i>
Sezione cavo	0.75 mm <sup>2</sup>	<i>Cable section</i>
Specifiche del cavo	H03V2V2-F (2 x 0.75 mm <sup>2</sup> )	<i>Cable characteristics</i>
Grado di protezione (IP)	IP67 (1 m / 30 min)	<i>Degree of protection (IP)</i>
Corrente e tensione nominale	6A 230V <sup>(1)</sup>	<i>Rated current and voltage</i>
T marking	T85°C	<i>T marking</i>
Temperatura di funzionamento	-20°C to 110°C	<i>Operating temperature</i>
Categoria di sovratensione	II	<i>Impulse withstand category</i>
Tensione di tenuta ad impulso	2.5 kV	<i>Impulse withstand voltage</i>
Grado di inquinamento	2	<i>Pollution degree</i>
Indice di tracking	PTI 175	<i>Tracking index</i>

### Materie prime *Raw materials*

Corpo plastico	PC FV UL94 V2 GWT 850°C nero <i>black</i> - trasparente <i>transparent</i>	<i>Connector housing</i>
Guarnizioni	EPDM gomma <i>rubber</i>	<i>Seals</i>
Terminali	ottone stagnato <i>tin plated brass</i>	<i>Terminals</i>

### Norme *Standards*

EN61984:2001  
TEST REPORT  
EN60529:1991+A1:2000  
IP67:1MT-PROOF; 30MIN  
EN60998-1:2004  
HEATING RESISTANCE

**Note:** (1) 8A 230V secondo NF Francia. 8A 230V according to NF France.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
*All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.*

# TH420 PATENTED

CONNETTORE PRESA-SPINA PROTETTO IP67 ULTRA-SOTTILE. 2 POLI.  
IP67 EXTRA-SLIM PLUG AND SOCKET CONNECTOR. 2 POLES.

TH420

## Codice Order number

versione version	lunghezza cavo cable length	n. poli n. poles	pz/imb pcs/box	codice order number
	450 mm	2	200	THH.420.A2A

**Note:** A richiesta lunghezza cavo - sguainatura - puntalini.  
Cable length on demand - unsheathed - tip.

## Varianti Options

**Colore Colour** Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori <i>other colours</i>	THH.420.A2A.CX

## Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit standard standard kit	C05 (395x395x185 mm)		200	THH.420.A2A
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THH.420.A2A.R
versione speciale custom version	*	*	*	THH.420.XXX.K

**Note:** Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta [www.techno.it](http://www.techno.it).  
For more information about assembling instructions see [www.techno.it](http://www.techno.it).

## Accessori Accessories

### Gommini e riduzioni Grommets and reductions

versione version	codice order number	colore colour	Ø min-max cavo Ø cable min-max
	600025900	giallo yellow	tappo sealing cap

**Note:** Quantità minima ordinabile 200 pezzi. *Minimum order quantity 200 pieces.*



**\* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**  
*Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.*