

CE RoHS IP54

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

## Dati generali *General data*

### Dati tecnici *Technical data*

	2	3	
N. poli	2	3	<i>N. poles</i>
Terminali	perforazione/pin piercing/crimp		<i>Terminals</i>
Sezione cavo	0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>		<i>Cable section</i>
Grado di protezione (IP)	IP54 <sup>(1)</sup>		<i>Degree of protection (IP)</i>
Corrente e tensione nominale	17.5A 450V		<i>Rated current and voltage</i>
T marking	T125°C		<i>T marking</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C		<i>Operating temperature</i>
Categoria di sovratensione	III		<i>Impulse withstand category</i>
Tensione di tenuta ad impulso	6kV		<i>Impulse withstand voltage</i>
Grado di inquinamento	2		<i>Pollution degree</i>
Indice di tracking	PTI 250		<i>Tracking index</i>

### Materie prime *Raw materials*

Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i>	<i>Terminal block housing</i>
Gommini di tenuta cavo	TPE	<i>Grommets</i>
Bussole	ottone nichelato <i>brass nickel plated</i>	<i>Contact screw terminals</i>
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato <i>steel zinc brass plated</i>	<i>Piercing screws</i>

### Norme *Standards*

EN61984:2001

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
*All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.*

# TH112

CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.  
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.

TH112

## Codice Order number

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	2	 	400	THP.112.A2A
	3	 	400	THP.112.A3A


**Note:**  Bussola pin - perforazione di isolante *Pin - piercing clip terminals*  Bussola a perforazione *Piercing crimp terminals*

## Varianti Options

**Colore Colour** Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori <i>other colours</i>	THP.112.XXX.CX

## Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit standard <i>standard kit</i>	C01 (320x210x120 mm)		400	THP.112.XXX
kit imbustato <i>retail pack kit</i> Consulta il catalogo Rivenditori. <i>See the Retailers catalogue.</i>	--		--	THP.112.XXX.R
versione speciale <i>custom version</i>	*	*	*	THP.112.XXX.K

**Note:** Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta [www.techno.it](http://www.techno.it).  
*For more information about assembling instructions see [www.techno.it](http://www.techno.it).*

## Accessori Accessories

### Supporto Supporting frame

versione version	codice order number	colore colour	descrizione description
	6000287CA	naturale <i>natural</i>	supporto di fissaggio con asola max $\varnothing$ 8.5 mm <i>supporting frame with slot max <math>\varnothing</math> 8.5 mm</i>
	6000286CA	naturale <i>natural</i>	supporto di fissaggio con snap-in max $\varnothing$ 8.5 mm <i>supporting frame with snap-in max <math>\varnothing</math> 8.5 mm</i>


**Note:** Quantità minima ordinabile 200 pezzi. *Minimum order quantity 200 pieces.*

**\* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**  
*Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.*


Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
*All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.*

## Caratteristiche e vantaggi *Features and benefits*

Vedi il video su [www.techno.it](http://www.techno.it) See the video on [www.techno.it](http://www.techno.it)




**Cablaggio veloce e sicuro** per i costruttori di apparecchiature tramite inserimento dei pin.  
*Fast and safe wiring through the installation of standard crimp made by the manufacturer (O.E.M.).*



**Riduzione dei costi di processo,** rapidità di cablaggio dei cavi.  
*Reduction of industrial costs, time savings installation with quick wiring.*



**Intestatura dei cavi senza spelatura** da parte dell'installatore.  
*Only cable cutting (avoids cable stripping) made by the installer.*




**Riduzione dei costi di installazione,** velocità e sicurezza con sistema innovativo a perforazione di isolante.  
*Reduction of industrial costs, time savings and safe installation through innovative piercing clip terminals.*



**Installazioni protette** in ambienti umidi con grado di protezione IP54.  
*Safe and waterproof installation in particular applications up to IP54 requirement.*



**Fissaggio sicuro** con supporto dedicato (accessorio su richiesta).  
*Safe fixing through a specific supporting frame (accessory on request).*



**Illuminazione da interno.**  
*Indoor lighting.*



**Applicazioni industriali.**  
*Industrial applications.*



**Elettrodomestici.**  
*Home appliances.*



# TH112

CONNESSIONE PROTETTA IP54 A PERFORAZIONE DI ISOLANTE. 2-3 POLI.  
IP54 PIERCING CLIP TERMINAL BLOCK. 2-3 POLES.

TH112