



CE (1) RoHS

Nemko

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

IP65

## Dati generali *General data*

### Dati tecnici *Technical data* (1)

N. poli	2	3	5	6	N. poles
Terminali	vite/perforazione/pin screw/piercing/crimp				Terminals
Diametro cavo (2)	7.0 mm - 14.0 mm				Cable diameter (2)
Grado di protezione	IP65				Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	10A 400V				Rated current and voltage
T marking	T85°C				T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to 125°C				Operating temperature
Categoria di sovratensione	II				Impulse withstand category
Tensione di tenuta ad impulso	4 kV			6 kV	Impulse withstand voltage
Grado di inquinamento	2				Pollution degree
Indice di tracking	PTI 175				tracking index

### Materie prime *Raw materials* (1)

Corpi plastici connettori e distributore	PA66 UL94 V0/V2 GWT 850°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL7035	Distributor and connector housing
Gommini di tenuta cavo e guarnizioni	TPE/SEBS	Grommets and seals
Viti di fissaggio del coperchio	M3 x 12.0 mm vite antisvito acciaio inox <i>stainless steel self-locking screw</i>	Screws of the lid

### Norme *Standards*

EN60998-1:2004 HEATING RESISTANCE EN61984:2001 EN60529:1991+A1:2000

Note: (1) vedi see TH405

(2) Per cavi Ø ≤ 7.0 si consiglia l'utilizzo dell'accessorio codice 6000087LF. *For cable Ø ≤ 7.0 it is recommended to use the accessory code 6000087LF.*

# TH630 PATENTED

DISTRIBUTORE DI CORRENTE 10A PROTETTO IP65. 3 USCITE. 2-3-5-6 POLI.  
IP65 PROTECTION 10A CURRENT DISTRIBUTOR. 3 WAYS. 2-3-5-6 POLES.

TH630

## Codice Order number

versione version	IP IP	spina - presa plug - socket	n. poli n. poles	pz/imb pcs/box	codice order number	
	IP65	 	2	50	THH.630.B2A	
			3	50	THH.630.B3A	
		5	50	THH.630.B5A		
		6	50	THH.630.B6A		
		 	2	50	THF.630.B2A	
			3	50	THF.630.B3A	
	 	5	50	THF.630.B5A		
		6	50	THF.630.B6A		
	Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.				50	THP.630.XXX
	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Bussole con vite. Per sezioni cavo &lt; 1.0 mm<sup>2</sup> si consiglia l'utilizzo del puntalino. <i>Contact screw terminals. For cable section &lt; 1.0 mm<sup>2</sup> we suggest to use a cable tip.</i></li> <li> Bussona a perforazione max 1.5 mm<sup>2</sup>. <i>Piercing clip terminal max 1.5 mm<sup>2</sup>.</i></li> <li> Per pin cilindrici universali Ø 2 mm (non forniti). <i>For universal cylindrical pin Ø 2 mm (not supplied).</i></li> </ul>					

## Varianti Options

**Colore Colour** Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input checked="" type="checkbox"/> grigio grey RAL 7035	THX.630.XXX.CG
<input type="checkbox"/> altri colori other colours	THX.630.XXX.CX

## Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato unassembled kit	C07 (590x390x240 mm)		50	THX.630.XXX
kit assemblato assembled kit	C07 (590x390x240 mm)		50	THX.630.XXX.Z
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.630.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.630.XXX.K

**Note:** Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 294. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta [www.techno.it](http://www.techno.it).  
For more information about accessories see page 294. For more information about assembling instructions see [www.techno.it](http://www.techno.it).

**\* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**  
*Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.*

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.